

TE21

Termostatik Kontrol



Nordham TE21 Serisi termostatik kontrol, AC voltaj ile çalışmak için tasarlanmıştır.

- Basit kurulum ve doğrudan montaj
- Arkadan aydınlatmalı panel
- Sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü kutu
- Kompakt tasarım
- Kullanıcı dostu ara yüz
- Uzun ömürlü kullanım
- Alman tasarımı ve teknolojisi

Kullanım alanları :

- İklimlendirme sistemleri,
- Endüstriyel uygulamalar,
- Makine/fabrika ve otomasyon sistemleri
- AR-GE Laboratuvarları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	5V - 10V
Çıkış Sinyali	4 -20 mA
Ölçüm (max)	40 Bar
Besleme	230 VAC - 25 +10 %, 1.5 VA
Röle	SSR 8(1)A, 250V AC
Hafıza	EEPROM
Çalışma Sıcaklığı	0 - +60°C
Depolama Sıcaklığı	+25°C ile +40°C
Ölçüm Aralığı	-40°C ile +120°C
Kontrol Aralığı	+25°C ile +40°C
Sıcaklık Probu	NTC 10K
Hassasiyet	25°C ortam sıcaklığında $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Elektrik Bağlantısı	Metri-pak 150
Bağlantı	7/16-20 UNF 1/4 in 45° Flare Dişi Schrader
Koruma sınıfı	Ön yüz IP54, kutu IP20
Bağlantılar	2,5mm ² klemens
Ebatlar	32mm X 74mm X 65mm